

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 23,0 cal/cm² ATPV: 33,0 cal/cm²



EN 1149-5



EN ISO 20471
CL2
CL1 (D84)



*EN 342
(5253+5205 or 5208)



**RIS-3279-TOM

525384 PANTALÓN IGNÍFUGO CORTAVIENTOS

Pantalón no metálico inherentemente ignífugo de alta visibilidad con cremallera frontal y bolsillos para clavos, con forro cortavientos en tejido jersey.

Bolsillos laterales. Bolsillos porta herramientas reforzados con HTFR Dobby con tiras porta herramientas. Bolsillos posteriores con solapas. Bolsillo cargo izquierdo con solapa y bolsillo porta móvil. Bolsillo cargo derecho con bolsillos porta herramientas y bolsillo porta metro. Rodillas conformadas con refuerzos de HTFR Dobby y compartimentos interiores para rodilleras ajustables. Doblado trasero en HTFR Dobby. Este pantalón lleva un forro cosido, por lo que puede dar una talla algo más pequeña. Confeccionado bajo pedido – calcular aproximadamente 5 días más en el plazo de entrega. *La prenda se ensaya como un sistema de triple capa con ropa interior básica. Tranemo recomienda ropa interior 5930 y 5990.

**Solo aplicable a tallas certificadas según la norma EN ISO 20471 clase 2.



STANDARD
100
2176-340
DT1
www.oeko-tex.com

Color: 93 naranja/azul marino

Talla: C44-64; C146-156; D84-120

Calidad: 804: HTFR Dobby - 39% modacrílico / 28% poliamida / 17% algodón / 15% aramida / 1% antiestático, 295 g/m²

811: Tera TX - 45% modacrílico / 35% algodón / 18% poliamida / 2% antiestático, 260 g/m²

846: Ara TX - 36% modacrílico / 33% poliéster / 30% aramida / 1% antiestático, 260 g/m²

898: Cantex Jersey IR - 54% modacrílico / 44% algodón / 2% antiestático, laminado poliuretano, 210 g/m²