

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2
ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²



EN 1149-5



**EN ISO 11611
CL1 A1



**EN 13034
type PB(6)



EN ISO 20471
CL3



EN 343
3.1



*EN 342
(5118+5122)

511894 PARKA IGNÍFUGA

Parka no metálica inherentemente ignífuga, acolchada, con costuras selladas. Impermeable y cortavientos según EN 343.

Parka con forma ergonómica para trabajar con los brazos alzados. Cremallera frontal oculta y doble solapa con corchetes. Capucha desmontable y ajustable. Dos trabillas para equipos de comunicaciones. Bolsillos pectorales con cremallera. Porta llavero. Bolsillos con forro polar. Bolsillos delanteros con solapas. Bolsillo de manga con solapa, sostenedor de llavero oculto y correa para bolsillo de tarjeta de identificación. Dos bolsillos interiores con cremallera, uno para documentos / iPad con un bolsillo integrado para móvil. Ancho ajustable de la manga y puños interiores tejidos. Cordón de ajuste en cintura y en el bajo de la chaqueta. HTFR Dobby en la parte inferior y en las mangas. Bandas reflectoras termoselladas para una mayor comodidad. Se puede sujetar el forro de piel artificial 9128. *La prenda se ensaya como un sistema de triple capa con ropa interior básica. Tranemo recomienda ropa interior 5920/5940 y 5980. **Deberá utilizarse la capucha o desmontarse al realizar trabajos de soldadura o con productos químicos.



STANDARD
100
2176-340
DT1
www.oeko-tex.com

Color: 94 amarillo/azul marino

Talla: XS-4XL

Calidad: 054: Forro, acolchado ignífugo, 160+80 g/m²

804: Tejido de refuerzo, HTFR Dobby, 295 g/m²

943: Mega TX 230IR - 40% modacrílico / 59% viscosa / 1% antiestático, laminado poliuretano, 230 g/m²

