

# TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2  
APC 2  
ELIM: 20,0 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 21,0 cal/cm<sup>2</sup>



EN 1149-5



\*\*EN ISO 11611  
CL.1 A1



\*\*EN 13034  
type PB(6)



EN ISO 20471  
CL.3  
CL.2\* (XS-S)



EN 343  
3.3

## 513594 CHAQUETA SHELL IGNÍFUGA

Chaqueta shell no metálica e inherentemente ignífuga con costuras termoselladas y forro de malla. Impermeable y cortavientos según EN 343.

La chaqueta tiene una forma ergonómica para trabajar con los brazos alzados. Cremallera frontal oculta y doble solapa con corchetes. Capucha desmontable y ajustable. Dos trabillas para equipos de comunicaciones. Bolsillos pectorales con cremallera. Porta llavero. Dos bolsillos interiores con cremallera, uno para documentos / iPad, otro para móvil. Sujeciones internas para auriculares. Bolsillos laterales con cremallera. Ancho ajustable de la manga y puños interiores tejidos. Cordón en la parte inferior de la chaqueta. HTFR-Dobby en la parte inferior y en las mangas. Bandas reflectoras termoselladas para una mayor comodidad. Se puede sujetar el forro de piel artificial 9128. \*La prenda tiene certificación de conjunto según EN ISO 20471 CL3 cuando se combina con pantalones o petos Tranemo certificados según EN ISO 20471 CL.1 o CL.2. \*\*Deberá utilizarse la capucha o desmontarse al realizar trabajos de soldadura o con productos químicos.



STANDARD  
100  
2176-340  
DT1  
www.oeko-tex.com

**Color:** 94 amarillo/azul marino

**Talla:** XS-4XL

**Calidad:** 804: Tejido de refuerzo, HTFR Dobby, 295 g/m<sup>2</sup>

805: FR Mesh - 98% aramida / 2% antiestático, 110 g/m<sup>2</sup>

911: Forro, Tera TX Light, 160 g/m<sup>2</sup>, LOI: 26,7%

943: Mega TX 230IR - 40% modacrílico / 59% viscosa / 1% antiestático, laminado poliuretano, 230 g/m<sup>2</sup>

